



LANSA

Of 2%


LANSA 2% är en högpresterande screenväv för utomhusmiljö som kombinerar effektivt sol- och värmeskydd samtidigt som sikten utåt bibehålls. Dess tätare vävstruktur bidrar till ett högre insynsskydd och ökad integritet, och ger ett effektivt skydd mot bländande solljus.
Tack vare kombinationen av solskydd, visuell komfort och högt insynsskydd är Lansa 2% ett utmärkt val både för bostäder och kommersiella miljöer.




Lansa 2-01
Vit




Lansa 2-04
Beige




Lansa 2-02
Vit / Silver



Lansa 2-06
Silver




Lansa 2-08
Grå / Vit




Lansa 2-10
Grå




Lansa 2-19
Sandsten / Grå



Lansa 2-11
Grå / Antracit



Lansa 2-13
Antracit



Lansa 2-17
Svart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

markisol®

2026.09

TEKNISK SPECIFIKATION

Lansa 2%

Material:	38 % glasfiber / 62 % PVC	
Typ av väv:	Screen	
Öppningsfaktor, Of:	2 %	
Vävens tjocklek ca:	0,83 mm	EN ISO 5084
Vikt ca:	630 g/m²	EN ISO 3031
Draghållfasthet (daN/5cm):	Varp: 300 - Väft: 350	EN ISO 1421-1
Rivstyrka (daN):	Varp: 14 - Väft: 12	
Brandklass:	C-s3,d0 / B1 / M1	
Ljushärdighet:	7-8	EN ISO 105-B02
Lämplig i fuktig miljö:	Ja	

• Oeko-Tex 100 • GREENGUARD Gold • REACH compliant
• Blyfri • Antibakteriell

		Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
Lansa 2 %		**Of %**	**Ts %**	**Rs %**	**As %**	**Tv %**
2-01 Vit		2	11,6	70,0	18,4	10,1
2-04 Beige		2	12,3	60,8	26,9	10,0
2-02 Vit / Silver		2	8,1	60,5	31,4	6,2
2-06 Silver		2	6,4	39,7	53,9	4,4
2-08 Grå / Vit		2	3,4	41,7	54,9	2,2
2-10 Grå		2	2,8	19,9	77,3	2,2
2-19 Sandsten / Grå		2	3,8	23,1	73,1	2,4
2-11 Grå / Antracit		2	2,8	16,2	81,0	2,4
2-13 Antracit		2	1,4	6,3	92,3	1,4
2-17 Svart		2	1,7	3,9	94,4	1,8

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission